

## Características técnicas

Vitrina panorámica totalmente fabricada en acero inoxidable y equipada con iluminación LED en cada pilar interior.

Vitrina positiva de frío ventilado (+2 / + 10 °C) para postres, tartas y cócteles.

Vitrina negativa de frío ventilado (-5 ° a -20 °C) para helados y postres congelados.

Sistema de refrigeración ventilada que permite una temperatura homogénea para una óptima exposición y

presentación de los alimentos.

Desescarche automático regulado por controlador termostático.

Paredes con doble y triple acristalamiento térmico.

Control electrónico del termostato.

Puerta de cristal con serigrafía perimetral

Refrigerante: R404A

4 ruedas dobles.

Disponible en acabado inox, lacado negro o blanco.

Mod.	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Refrigeración	Capacidad (L)	Nº Puertas	Estantes	Tensión / Frecuencia	Rango Tª (°C)
DR60	600	650	1850	430	Ventilada	360	1	5	230/50	+2°C/+10°C
DR60 BT	600	650	1850	800	Ventilada	480	1	5	230/50	-5°C/-20°C
DR80	800	650	1850	430	Ventilada	360	1	5	230/50	+2°C/+10°C
DR80 BT	800	650	1850	800	Ventilada	480	1	5	230/50	-5°C/-20°C



## Acabados disponibles:

Inox  
Blanco  
Negro

DR60 INOX

DR80 INOX

DR60 NEGRO

DR80 NEGRO



## EXPOSITOR CONGELACIÓN/REFRIGERACIÓN

## ARMARIO EXPOSITOR 4 CARAS DE CRISTAL



DR80 BLANCO



DR60 BLANCO

## Características técnicas

Vitrina panorámica totalmente fabricada en acero inoxidable y equipada con iluminación LED en cada pilar interior.  
Fabricado en acero inoxidable y aluminio.  
Paredes con doble y triple acristalamiento térmico.  
Iluminación LED.  
Aislamiento de poliuretano de alta densidad.  
Unidad condensadora ventilada.  
Desescarche automático.

Refrigeración ventilada en refrigeración.  
Refrigeración estática en congelación.  
Control termostático digital  
4 ruedas dobles.  
Disponible en acabado plata, dorado y lacado negro.

Mod.	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Nº Puertas	Estantes	Tensión / Frecuencia	Rango Tª (°C)	Refrigerante
DG60	600	630	1850	690	1	5	230/50	+2°C/+10°C	R-134a
DR60 ROTATIVO	600	630	1850	690	1	5	230/50	+2°C/+10°C	R-134a
DG60 CHOCOLATE	600	630	1850	690	1	5	230/50	+14/+17°C	R-134a
DG60 BT	600	600	1875	890	1	5	230/50	-5°C/-20°C	R-404a
DR60 BT ROTATIVO	600	600	1875	890	1	4	230/50	-5°C/-20°C	R-404a

DG60 ROTATIVO PLATA



DG60 CHOCOLATE PLATA



## ARMARIO EXPOSITOR PANORÁMICO

## ARMARIO EXPOSITOR 4 CARAS DE CRISTAL



DR60 ROTATIVO DORADO

DG60 BT